



## Produkt – Information **Agum Z**

Produkt - Beschreibung:	<b>Ätzzummierungsmittel</b>								
Einsatzgebiet:	<b>Ätzzummierungsmittel für die manuelle Verarbeitung. Insbesondere für Offsetplatten, die für den Fortdruck verwendet werden sollen.</b>								
Eigenschaften:	<b>Regeneriert und hydrophilisiert die Oberfläche der Offsetplatte und bietet damit die Gewähr für einen brillanten Druck.</b>  <table><tr><td>Dichte:</td><td>1,08 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 4</td></tr><tr><td>Farbe:</td><td>grün</td></tr><tr><td>Flammpunkt:</td><td>nicht anwendbar</td></tr></table>	Dichte:	1,08 g/cm <sup>3</sup>	pH-Wert:	ca. 4	Farbe:	grün	Flammpunkt:	nicht anwendbar
Dichte:	1,08 g/cm <sup>3</sup>								
pH-Wert:	ca. 4								
Farbe:	grün								
Flammpunkt:	nicht anwendbar								
Verarbeitungshinweise:	<b>Gummierte Platten sofort trocknen.</b>								
Kennzeichnung:	<b>Kein Gefahrgut</b>								
Verpackung:	<b>10 x 1 l, 10 l, 20 l, 60 l</b>								
Besonderheiten / sonstige Hinweise:	<b>Bei Tonerscheinungen auf den Offsetplatten ist Agum Z in Verbindung mit dem EGGEN Aluvator (Plattenreiniger) die ideale Kombination. Innerhalb von 12 Monaten nach der Lieferung aufbrauchen.</b>								