

## GLEITFIX H 1754

### Charakteristik

Scheuerschutzpaste.

### Eigenschaften

GLEITFIX, den Druckfarben bis 3 % zugesetzt, erhöht die Scheuerfestigkeit und steigert die Farbfilmglätte des Druckes.

Die Wirkung beruht auf einem Schutzfilm, der sich durch Gleitfix über den Farbfilm legt.

Dadurch wird die Farbfilmelastizität erhöht und bei starker Beanspruchung Beschädigungen entgegengewirkt.

Voraussetzung für die Wirksamkeit von GLEITFIX ist eine gute Trocknung der Farben.

### Anwendungsgebiete

Erhöht die Gleitfähigkeit des Druckes.

Zusatzmenge bis 3%.

Ein Trocknerzusatz von 1 - 2 % SECATOR F ist empfehlenswert.

### Allgemeines

GLEITFIX H 1754 wird in Vakuumdosen zu 1 kg geliefert.

Für weitere Anwendungshinweise wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf Erfahrungswerten aus der Anwendung der Druckfarben. Diese Information kann also nur beraten, ohne dass hieraus eine Verbindlichkeit abgeleitet werden kann.