

## SUNCOAT S & W LACK 9240

Dispersionslack, für beidseitige Lackierung

### Kurzbeschreibung

SUNCOAT 9240 ZEIGT SCHNELLE TROCHNUNG UND SEHR GUTE NASSBLOCKFESTIGKEIT, SEHR GUTES STAPELVERHALTEN

### Standardprodukte

SUNCOAT 9240 55 sec.

SUNCOAT 9243 35 sec.

### Eigenschaften von SUNCOAT 9240

- SCHNELLE TROCKNUNG
- AUSGEZEICHNETE NASSBLOCKFESTIGKEIT, SEHR GUTES STAPELVERHALTEN
- Geeignet für beidseitige Lackierung
- Guter Glanz
- Sehr gute Scheuerfestigkeit
- Gute Heißsiegelfestigkeit
- Keine Vergilbung (abhängig vom Bedruckstoff)
- Geeignet für Papier und Karton
- Geringer Geruch während des Drucks, geruchsfreie trockene Lackschicht, gut geeignet für Lebensmittelverpackungen (indirekter Kontakt)
- Gute Verklebbarkeit mit Dispersionsklebern (produktorientierte Prüfung erforderlich), Verklebung mit Hot Melt Klebern möglich (produktorientierte Prüfung erforderlich)

### Kennzeichnung

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EEC-Richtlinie 67/548/EEC bzw. 1999/45/EEC. Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

### Verpackung

SUNCOAT Lacke sind in 25 kg und 200 kg Einweggebinden oder in 600 kg und 1000 kg Mehrweggebinden erhältlich. Auf Anfrage kann ein Auslaufhahn für die Mehrweggebinde zur Verfügung gestellt werden.

### Allgemeine Informationen

Lacke sollten vor Verwendung aufgerührt werden.

Lacke sind vor Frost zu schützen. Gefrorene Lacke sollten langsam aufgewärmt werden (ohne direkte Wärmequelle/Heizung) und vor Verwendung sorgfältig aufgerührt werden.

Nur Farben mit ausreichender Lösemittel- und Alkali-Echtheit verwenden. Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Auslieferung.

Zwar werden die hier gegebenen Informationen als verlässlich angesehen, aber Hartmann Druckfarben GmbH gibt keinerlei Zusage oder Gewährleistung bezüglich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit. Alle Empfehlungen und Vorschläge werden ohne Garantie gegeben, da die Einsatzbedingungen nicht von uns kontrolliert werden können. Es gibt keine implizierte Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Zweckmäßigkeit des hierin beschriebenen Produkts oder der hierin beschriebenen Produkte. In keinem Fall ist Hartmann Druckfarben GmbH haftbar für Schäden jedweder Art, die sich aus der Verwendung der oder dem Vertrauen auf die Informationen ergeben. Hartmann Druckfarben GmbH übernimmt ausdrücklich keine Gewähr dafür, dass die Verwendung von Materialien, auf die hierin Bezug genommen wird, entweder allein oder in Kombination mit anderen Materialien, nicht rechtmäßige Ansprüche eines Dritten, einschließlich des Anspruchs wegen einer Verletzung von Schutzrechten, nach sich zieht. Die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Patente obliegt dem Nutzer.