

WALZENFIT H 4670

Charakteristik

Flüssiges Reinigungsmittel zur Beseitigung von Kalkablagerungen auf Gummi- und Kunststoffwalzen von Offsetmaschinen.

Eigenschaften

WALZENFIT H 4670 vermeidet bei regelmäßiger Anwendung Störungen des Farb-Wassergleichgewichts.

WALZENFIT H 4670 verhindert ungleichmäßige Farbspaltung bzw. Farbschübe, die durch glatte Walzenbezüge verursacht werden.

Anwendung

Nach der Reinigung der Farbwalzen mit normalem Waschmittel bei Waschgeschwindigkeit WALZENFIT aufbringen und die Maschine 3-5 Minuten damit laufen lassen.

Mit Wasser abrakeln.

Eventuell Vorgang wiederholen.

Danach Transparentweiß einlaufen lassen und nach kurzer Laufzeit mit Waschmittel nochmals abrakeln.

Die Farbwalzen werden dadurch wieder griffig und farbfreudig.

Allgemeines

WALZENFIT H 4670 wird in Kunststoffflaschen zu 1 kg geliefert.

Für weitere Anwendungshinweise wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf Erfahrungswerten aus der Anwendung der Druckfarben.
Diese Information kann also nur beraten, ohne dass hieraus eine Verbindlichkeit abgeleitet werden kann.