

## Produkt – Information **Alcolan CtP V45.39**

<b>Produkt - Beschreibung:</b>	Feuchtmittelzusatz für den Offsetdruck
<b>Einsatzgebiet:</b>	Bogenoffset, Alkoholfeuchtwerte, alle Wasserqualitäten
<b>Zudosierung:</b>	3% mit IPA (maximal 5% IPA empfohlen), 4%, ohne IPA
<b>Besonderes:</b>	<p>Dieser Feuchtmittelzusatz ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten ALCOLAN CtP – Reihe. Die Kombination der Vorteile (hoher Plattenschutz, extrem stabile Farb – / Wasser – Balance) werden mit diesem Produkt auch im IPA – freien Druck umgesetzt.</p> <p>Weitere Vorteile wie erhöhte Farbbrillanz und erhöhter Kontrast (z.B. bei der Anwendung von FM – Rastern) stellen sich im IPA – freien Druck mit diesem Feuchtmittelzusatz ein.</p> <p>Dieses Produkt ist speziell für den <b>IPA-freien Druck</b> konzipiert und geschützt gegen bakteriellen Befall.</p> <p>Das Produkt ist korrosionsinhibiert.</p>
<b>pH - Wert:</b>	4,70 – 4,85 im Konzentrat 4,8 - 5,20 je nach Wasserqualität und Zudosierung in der Verdünnung
<b>Leitfähigkeit:</b>	5,5mS – 6,5mS im Konzentrat, ca. <u>465 <math>\mu</math>S / 1% Zugabe</u> in das Feuchtmittel
<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Dichte:</b>	1,11kg/l
<b>Flammpunkt:</b>	> 63°C
<b>Kennzeichnung:</b>	„vor Frost schützen“
<b>Lagerbedingungen:</b>	0 – 35°C, nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen. Innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung aufbrauchen.
<b>Gebinde:</b>	10 kg, 20 kg, 60 kg, 200 kg, 600 kg und 1000 kg - Leihcontainer
<b>Anmerkung:</b>	Zum Umfüllen des Produktes nur Pumpen aus Kunststoff verwenden.