
Produkt – Information **Alcolan V79.33**

Produkt - Beschreibung:	Feuchtmittelzusatz für den Offsetdruck
Einsatzgebiet:	Bogenoffset Alkoholfeuchtwerte Wasser mit Hydrogenkarbonat < 350 mg/l
Zudosierung:	4 % 3 - 8 % Isopropylalkohol
Besonderes:	Neben den üblichen Eigenschaften eines modernen Feuchtmittelzusatzes, wie gutes Freilaufverhalten und geringe Wasserführung, wird zusätzlich, durch ein speziell konzipiertes Puffersystem, das Auftreten von Kalkablagerungen verhindert. Geschützt gegen bakteriellen Befall. Außerdem verfügt der Zusatz über eine hohe Konzentration an plattenschützenden Rohstoffen und oberflächenaktiven Substanzen. Das Produkt hält Gummitücher und Gegendruckzylinder besonders gut sauber.
pH - Wert:	4,65 – 4,75 im Konzentrat; 4,8 – 5,8 je nach Wasserqualität und Zudosierung in der Verdünnung
Leitfähigkeit:	4mS im Konzentrat, ca. 470µS / 1% Zugabe in das Feuchtmittel (ohne IPA)
Farbe:	olivgrün
Dichte:	1,13 – 1,14 kg/l
Flammpunkt:	> 63°C
Lagerbed.:	0 – 35°C, nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen. Innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung aufbrauchen.
Gebinde:	10 kg, 20 kg , 60 kg, 200 kg, 600 kg, 1000 kg - Leihcontainer
Anmerkung:	Zum Umfüllen des Produktes nur Pumpen aus Kunststoff verwenden.